

KATALÓG PONÚKANÝCH HYDRANTOVÝCH SYSTÉMOV (K2-HS-KS-2019)

steFIRE

riešenie protipožiarnej bezpečnosti a požiarna prevencia

www.stefire.sk

Tel. kontakt:
+421 949 566 845

E-mail:
lukas.stefire@gmail.com

- Šarišský Štiavnik 9, 09042 Okružle -

Typ: Hadicový navijak HS DN25/A



Špecifikácia:

- hydrantový systém s upevnením na stenu s ochrannou skriňou;
- dĺžka hadice je dodávaná v dvoch rozmeroch, a to 20 a 30 m;

Súčasťou systému je hadicový navijak, tvarovo stála hadica, prípojná hadica, guľový ventil, sprchová uzatvárateľná prúdnicca. Prípojná hadica je dlhá 1 m a guľový ventil je DN25 – 1“.

Piktogram pre označenie miesta hydrantového systému je súčasťou objednávky.

Vlastnosti:

Materiál:	Skrinka a rovnako aj navijak sú z oceleového plechu
Povrchová úprava:	prášková farba
Farba:	červená RAL 3000 alebo biela RAL 9010
Prietok vody:	1,1 [l/s] pri min. pracovnom tlaku 0,2 [MPa]

Poznámka:

Všetky nižšie uvedené varianty je možné objednať v nerezovom prevedení.

Možné varianty produktu:

Označenie	Rozmer v [mm]	Typ dverí	Zámok / Uzáver	Dĺžka hadice v [m]
HSA64PD20U	640x640x265	Plné dvere	Uzáver	20
HSA64PD30U	640x640x265	Plné dvere	Uzáver	30
HSA64PD20Z	640x640x265	Plné dvere	Zámok	20
HSA64PD30Z	640x640x265	Plné dvere	Zámok	30
HSA64PS20U	640x640x265	Presklené	Uzáver	20
HSA64PS30U	640x640x265	Presklené	Uzáver	30
HSA64PS20Z	640x640x265	Presklené	Zámok	20
HS64PS30Z	640x640x265	Presklené	Zámok	30
HSA70PD20U	700x700x200	Plné dvere	Uzáver	20
HSA70PD30U	700x700x200	Plné dvere	Uzáver	30
HSA70PD20Z	700x700x200	Plné dvere	Zámok	20
HSA70PD30Z	700x700x200	Plné dvere	Zámok	30
HSA70PS20U	700x700x200	Presklené	Uzáver	20
HSA70PS30U	700x700x200	Presklené	Uzáver	30
HSA70PS20Z	700x700x200	Presklené	Zámok	20
HSA70PS30Z	700x700x200	Presklené	Zámok	30
HSA70EHPD20U	700x700x150	Plné dvere	Uzáver	20
HSA70EHPS30Z	700x700x150	Presklené	Zámok	30

Typ: Hadicový navijak HS DN25/B



Špecifikácia:

- hydrantový systém je určený na zabudovanie do steny;
- dĺžka hadice je dodávaná v dvoch rozmeroch, a to 20 a 30 m;

Súčasťou systému je hadicový navijak, tvarovo stála hadica, prípojná hadica, guľový ventil, sprchová uzatvárateľná prúdnic a rámik. Prípojná hadica je dlhá 1 m a guľový ventil je DN25 – 1“.

Piktogram pre označenie miesta hydrantového systému je súčasťou objednávky.

Vlastnosti:

Materiál:	Skrinka a rovnako aj navijak sú z oceleového plechu
Povrchová úprava:	prášková farba
Farba navijaku:	červená RAL 3000
Farba rámiku a skrinky:	červená RAL 3000 alebo biela RAL 9010
Prietok vody:	1,1 [l/s] pri min. pracovnom tlaku 0,2 [MPa]

Poznámka:

Dvere a rámik na tomto type hydrantového systému je možné objednať v nerezovom prevedení INOX



Možné varianty produktu:

Označenie	Rozmer v [mm]	Typ dverí	Zámok / Uzáver	Dĺžka hadice v [m]
HSB64PD20U	640x640x265	Plné dvere	Uzáver	20
HSB64PD30U	640x640x265	Plné dvere	Uzáver	30
HSB64PD20Z	640x640x265	Plné dvere	Zámok	20
HSB64PD30Z	640x640x265	Plné dvere	Zámok	30
HSB64PS20U	640x640x265	Presklené	Uzáver	20
HSB64PS30U	640x640x265	Presklené	Uzáver	30
HSB64PS20Z	640x640x265	Presklené	Zámok	20
HSB64PS30Z	640x640x265	Presklené	Zámok	30
HSB70PD20U	700x700x200	Plné dvere	Uzáver	20
HSB70PD30U	700x700x200	Plné dvere	Uzáver	30
HSB70PD20Z	700x700x200	Plné dvere	Zámok	20
HSB70PD30Z	700x700x200	Plné dvere	Zámok	30
HSB70PS20U	700x700x200	Presklené	Uzáver	20
HSB70PS30U	700x700x200	Presklené	Uzáver	30
HSB70PS20Z	700x700x200	Presklené	Zámok	20
HSB70PS30Z	700x700x200	Presklené	Zámok	30
HSB70EHPD20U	700x700x150	Plné dvere	Uzáver	20
HSB70EHPS30Z	700x700x150	Presklené	Zámok	30

Možné varianty produktu s nerezovými dverami INOX a rámikom:

Označenie	Rozmer v [mm]	Typ dverí	Zámok / Uzáver	Dĺžka hadice v [m]
HSB64PD20UINOX	640x640x265	Plné dvere	Uzáver	20
HSB64PD30UINOX	640x640x265	Plné dvere	Uzáver	30
HSB64PD20ZINOX	640x640x265	Plné dvere	Zámok	20
HSB64PD30ZINOX	640x640x265	Plné dvere	Zámok	30
HSB64PS20UINOX	640x640x265	Presklené	Uzáver	20
HSB64PS30UINOX	640x640x265	Presklené	Uzáver	30
HSB64PS20ZINOX	640x640x265	Presklené	Zámok	20
HSB64PS30ZINOX	640x640x265	Presklené	Zámok	30

Typ: Hadicový navijak HS DN25/C



Špecifikácia:

- hadicový navijak s uchytením na stenu bez ochranej skrine;
- dĺžka hadice je dodávaná v dvoch rozmeroch, a to 20 a 30 m;

Súčasťou systému je hadicový navijak, hydrantová tvarovo stála hadica, uzatvárateľná sprchová prúdnica, prípojná hadica s dĺžkou 1 m a guľový ventil DN25 - 1“.

Piktogram pre označenie miesta hydrantového systému je súčasťou objednávky.

Vlastnosti:

Materiál: oceľový plech
Povrchová úprava: prášková farba
Farba: červená RAL 3000
Prietok vody: 1,1 [l/s] pri min. pracovnom tlaku 0,2 [MPa]

Možné kombinácie rozmerov:

Priemer bubna v [mm]	Hĺbka v [mm]	Dĺžka hadice v [mm]
510	230	20
510	230	30
600	170	20
600	170	30

Typ: Hadicový navijak HS DN33



Špecifikácia:

- hadicový navijak s upevnením na stenu s ochrannou skriňou;
- dĺžka hadice je dodávaná v dvoch rozmeroch, a to 20 a 30 m;

Súčasťou systému je hadicový navijak, tvarovo stála hadica, prípojná hadica, guľový ventil, sprchová uzatvárateľná prúdnicca. Prípojná hadica je dlhá 1 m a guľový ventil je svetlosti DN33 – 1“.

Piktogram pre označenie miesta hydrantového systému je súčasťou objednávky.

Vlastnosti:

Rozmer v/š/h:	750x750x320 [mm]
Materiál:	Skrinka a rovnako aj navijak sú z oceleového plechu
Povrchová úprava:	prášková farba
Farba navijaku:	červená RAL 3000
Farba rámiku a skrinky:	červená RAL 3000 alebo biela RAL 9010
Prietok vody:	1,9 [l/s] pri min. pracovnom tlaku 0,2 [MPa]

steFIRE

riešenie protipožiarnej bezpečnosti a požiarnej prevencia

www.stefire.sk

Tel. kontakt:
+421 949 566 845

E-mail:
lukas.stefire@gmail.com

- Šarišský Štiavnik 9, 09042 Okružle -